

**Техническое Описание****BLANKOL-LF / ASIKON 5005****Артикул № 40 6102****БЛАНКОЛЬ-ЛФ / АСИКОН 5005**

06/03

Смазка для опалубки, не содержащая растворителей**Свойства:**

BLANKOL-LF является не содержащей растворителей смазкой с нейтральным запахом. Подобранные активные вещества BLANKOL-LF уменьшают набухание и хрупкость деревянных опалубок, особенно в случае применения опорных досок.

BLANKOL-LF сокращает образование ржавых пятен на стальных опалубках и уменьшает возможность появления ржавого налета.

Области применения:

BLANKOL-LF применяется специально на заводах по изготовлению сборного бетона, а также на строительной площадке.

Применяется для всех впитывающих и невпитывающих крупногабаритных опалубок, а также для предварительно нагретых до + 60°C опалубок.

Технические характеристики:

Цвет: Желтоватый

Физическое состояние: Жидкость

Плотность: 0,9 г/см³

Хранение: Предохранять от мороза и загрязнений, в закрытой упаковке

Срок хранения: 2 года (в закрытой упаковке)

Упаковка 1000 кг контейнер

180 кг бочка

25 кг канистра

Расход:

В зависимости от впитывающей способности основания: 15 – 50 г/м²

Указания по применению:

BLANKOL-LF равномерно разбрызгивается на чистую и сухую опалубку максимально тонким слоем.

При необходимости после разбрызгивания разравнивается шибером из пенорезины, устойчивым к минеральным маслам.

Особые указания:

- Необходимо производить пробы!
- Избегать образования натеков!
- Избыток материала может вызвать образование корок и наростов.
- Подогреваемые опалубки - максимум до +60°C!
- BLANKOL-LF не следует разбавлять водой!
- Излишки материала могут сниматься стойким к минеральным маслам шибером из вспененной резины.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

